



UNIDADES CONDENSADORAS

PARA INTemperie



COMPRESOR HERMETICO L'UNITE HERMETIQUE



BAJA TEMPERATURA

R404A

WWW.GOODCOLD.COM.AR

CARACTERISTIAS GENERALES

- Para aplicaciones comerciales de Baja temperatura.
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión.
- Presóstato de Seguridad para alta y baja presión.
- Control de condensación por presóstato para forzadores.
- Acumulador de succión.
- Tubo recibidor con llave de servicio.
- Filtro y visor en línea de líquido.
- Bornera de conexión identificada y de fácil acceso.
- Manómetro de alta y baja presión.



OPCIONALES

- Separador de aceite
- Tablero eléctrico de comando
- Control de condensación por presóstato para forzadores.



- Diseño para Intemperie



- Compacta, bajo peso y fácil de transportar



- Bajo Nivel Sonoro



**Compresor
Hermético**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	UCIF2480M	UCIF2480T	UCIF2511T	UCIF2516T	UCIF2522T
Potencia (Hp)	2	2	2.5	4	5
Consumo RLA (Amp.)	7.8	2.8	3.7	5.6	10.8
Volts/Fases/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Consumo en Watts	1896	1639	2031	3116	3844
Línea de succión	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"	1 1/8"
Línea de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
N° Forzadores	1	1	1	1	2
Diámetro Forzadores (mm)	400	400	400	450	450
Dimensiones L x H x E (mm)	995x780x430	995x780x430	995x780x430	995x780x430	1110x1270x40
Peso (Kg)	88	92	92	140	140

Rendimientos con Temperatura ambiente

35°C

R-404A

RENDIMIENTO (Watts)
 Temperatura de evaporación

MODELO	-35°C	-30°C	-23°C	-20°C	-15°C
UCIF2480	1230	1624	2216	2512	2973
UCIF2511	1516	2099	2885	3346	3886
UCIF2516	2349	3138	4306	4927	5926
UCIF2522	3012	3962	5355	6092	7273

