



UNIDADES CONDENSADORAS

PARA INTemperie



COMPRESOR HERMETICO L'UNITE HERMETIQUE




MEDIA TEMPERATURA

R404A / R22

WWW.GOODCOLD.COM.AR

CARACTERISTIAS GENERALES

- Para aplicaciones comerciales de Media Temperatura.
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión.
- Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- Control de condensación por presóstato para forzadores.
- Tubo recibidor con llave de servicio.
- Filtro y visor en línea de líquido.
- Bornera de conexión identificada y de fácil acceso.
- Manómetros de alta y baja presión.



OPCIONALES

- Separador de aceite
- Acumulador de succión
- Tablero eléctrico de comando
- Presostato de baja presión regulable.



- Diseño para Intemperie



- Compacta, bajo peso y fácil de transportar



- Bajo Nivel Sonoro



**Compresor
Hermético**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	UCIF4519M	UCIF4519T	UCIF4524M	UCIF4524T	UCIF4531T	UCIF4540T	UCIF4561T	UCIF4568T
Potencia (Hp)	1.5	1.5	2	2	2.5	3	5	6
Consumo RLA (Amp.)	9.9	4.0	10.7	4.7	5.4	7.7	9.6	10.8
Volts/Fases/Hz	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Consumo en Watts	2310	2347	2636	2614	3334	4192	5751	6807
Línea de succión	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"
Línea de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
N° Forzadores	1	1	1	1	1	1	2	2
Diámetro Forzadores (mm)	400	400	400	400	450	450	450	450
Dimensiones L x H x E (mm)	995x780x430	995x780x430	995x780x430	995x780x430	995x780x430	995x780x430	1110x1270x430	1110x1270x430
Peso (Kg)	88	88	89	90	90	90	150	150

Rendimientos con Temp. Ambiente 35°C

R-404A

RENDIMIENTO (Watts)

Temperatura de evaporación

MODELO	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C
UCIF4519	2134	2642	3190	3768	3680
UCIF4524	2297	2903	3527	4190	4853
UCIF4531	3105	3550	4115	5150	6313
UCIF4540	4107	5124	6199	7420	8641
UCIF4561	5898	7346	8942	10786	12630
UCIF4568	7233	8861	10638	12488	14338

DIMENSIONES U.C.

