

UNIDADES CONDENSADORAS PARA INTemperie

Good Cold

Danfoss



COMPRESOR HERMETICO DANFOSS

MEDIA TEMPERATURA

R404A / R22

WWW.GOODCOLD.COM.AR

CARACTERISTIAS GENERALES

- Para aplicaciones comerciales de Media Temperatura.
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable.
- Tubo recibidor con llave de servicio
- Filtro y visor en línea de líquido
- Bornera de conexión identificada y de fácil acceso



**Compresor
Hermético**

OPCIONALES

- Separador de aceite
- Acumulador de succión
- Tablero eléctrico de comando



- Diseño para Intemperie



- Compacta, bajo peso y fácil de transportar



- Bajo Nivel Sonoro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	UCIDMTZ18M	UCIDMTZ18T	UCIDMTZ22M	UCIDMTZ22T	UCIDMTZ32T	UCIDMTZ36T	UCIDMTZ50T
Potencia (Hp)	1.5	1.5	1.8	1.8	2.7	3	4.2
Consumo RLA (Amp.)	7	3	8.2	4.5	5	6	8
Volts/Fases/Hz	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Consumo en Watts	1400	1400	1870	1870	2650	3100	4100
Línea de succión	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	7/8"
Línea de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
N° Forzadores	1	1	1	1	1	1	2
Diámetro Forzadores (mm)	400	400	400	400	450	450	450
Dimensiones L x H x E (mm)	995x780x430	995x780x430	995x780x430	995x780x430	995x780x430	995x780x430	1110x1270x430
Peso (Kg)	88	88	89	90	90	90	130

MODELO	UCIDMTZ64T	UCIDMTZ72T	UCIDMTZ80T	UCIDMTZ100T	UCIDMTZ125T	UCIDMTZ144T	UCIDMTZ160T
Potencia (Hp)	5.3	6	6.7	8.3	10	12	13.3
Consumo RLA (Amp.)	10	12	13	14.6	16	18	20
Volts/Fases/Hz	380//3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Consumo en Watts	5200	5850	7000	7750	10000	11200	12900
Línea de succión	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Línea de líquido	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
N° Forzadores	2	2	2	2	2	2	2
Diámetro Forzadores (mm)	450	450	450	500	500	500	500
Dimensiones L x H x E (mm)	1110X1270X430	1110X1270X430	1110X1270X430	1560X1270X560	1560X1270X560	1560X1270X560	1560X1270X560
Peso (Kg)	140	145	155	180	190	210	220

RENDIMIENTO (Watts) Temperatura de evaporación						
MODELO	UCIDMTZ18M	UCIDMTZ22M	UCIDMTZ32T	UCIDMTZ36T	UCIDMTZ50T	UCIDMTZ64T
-15°C	1800	2030	3250	3945	5500	6215
-10°C	2370	2600	3750	5145	6100	8100
-5°C	2945	3200	4865	6300	8040	9950
0°C	3615	4045	6000	7500	9800	11900
5°C	4630	4500	6800	8350	11500	14200

MODELO	UCIDMTZ72T	UCIDMTZ80T	UCIDMTZ100T	UCIDMTZ125T	UCIDMTZ144T	UCIDMTZ160T
-15°C	7030	8000	9100	11900	14000	15500
-10°C	9160	10500	11500	15500	17800	20100
-5°C	11680	13300	15500	20000	22500	25500
0°C	13100	16500	19900	24900	28000	31600
5°C	14520	20100	24000	30700	35100	38900

- Rendimientos con Temperatura ambiente 35 °C
- Refrigerante: **R-404A**
- Compresores con aceite polyolester (POE)

DIMENSIONES U.C Y EVAPORADOR

