

Válvula Solenoide de Acción Normal Cerrada para Soldar

Las válvulas solenoide NC para soldar SANHUA están diseñadas para el control eficiente y seguro del flujo de refrigerante en sistemas HVAC&R (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración). Su construcción hermética y componentes de alta calidad garantizan una operación confiable tanto en líneas de líquido como de succión o descarga.

Gracias a su diseño robusto y a sus bobinas de bajo consumo energético, estas válvulas ofrecen una excelente durabilidad y rendimiento en aplicaciones comerciales e industriales. Además, cuentan con vástago de apertura manual según modelo y sistema de doble sello en bobina para mayor seguridad operativa.



Good Cold

Características Generales

- Control de flujo de refrigerante en línea de líquido, succión o descarga.
- Diseño hermético de alta confiabilidad.
- Vástago de apertura manual según modelo.
- Bobina de bajo consumo energético y con doble sello de protección
- Operación normalmente cerrada (NC) o normalmente abierta (NA) según configuración.
- Aislamiento eléctrico clase F.
- Protección IP67 contra polvo y humedad.
- Presión máxima MOPD/OPD de hasta 580 psig.
- Temperatura máxima de descarga de hasta 140°C.
- Compatible con refrigerantes R-22, R-134a, R-290, R-404A, R-407C, R-410A y R-507.
- Rango de temperatura de trabajo de -30°C a +135°C.



Cuadro con datos técnicos

Código Interno	Diámetro conexión	Tension/Fase/Hz	Tolerancia de voltaje	Presión de diseño
VLSSH303	1/4"	220/1/50-60	-15% a +10%	650 psig
VLSSH306	3/8"	220/1/50-60	-15% a +10%	650 psig
VLSSH310	1/2"	220/1/50-60	-15% a +10%	650 psig
VLSSH315	5/8"	220/1/50-60	-15% a +10%	650 psig
VLSSH320	7/8"	220/1/50-60	-15% a +10%	650 psig
VLSSH322	1 1/8" (Chica)	220/1/50-60	-15% a +10%	650 psig
VLSSH325	1 1/8"	220/1/50-60	-15% a +10%	650 psig
VLSSH332	1 3/8"	220/1/50-60	-15% a +10%	650 psig
VLSSH340	1 5/8"	220/1/50-60	-15% a +10%	650 psig



Bobina Solenoide

Las bobinas solenoide SANHUA están diseñadas para el accionamiento eléctrico de válvulas solenoides en sistemas HVAC&R (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración). Su diseño compacto y robusto proporciona una operación segura, eficiente y confiable en aplicaciones comerciales e industriales.

Gracias a su tecnología de bajo consumo energético y sistema de doble sellado, ofrecen una excelente protección contra humedad y agentes externos, asegurando una mayor vida útil y estabilidad operativa incluso en condiciones exigentes.



Características Generales

- Accionamiento eléctrico para válvulas solenoides.
- Bobina de bajo consumo energético.
- Sistema de doble sellado para mayor seguridad y protección contra agua y humedad.
- Disponible para aplicaciones normalmente cerradas o normalmente abiertas según configuración.
- Aislamiento eléctrico clase F.
- Protección IP67 contra polvo y humedad.
- Construcción robusta para aplicaciones HVAC&R comerciales e industriales.



Cuadro con datos técnicos

Código Interno	Descripción	Tensión/Fase/Hz
BBSSH322	Bobina Solen. Conexión Box	220/1/50-60
BBSSH362	Bobina Solen. c/Cable 1mt	220/1/50-60