

Válvula Reguladora de Presión de Succión

Las válvulas reguladoras de presión de succión serie XTF SANHUA están diseñadas para regular y estabilizar la presión de succión en sistemas HVAC&R (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración). Se instalan en la línea de succión del compresor para evitar excesos de presión y proteger el sistema frigorífico.

Gracias a su construcción en acero inoxidable y sistema de regulación ajustable, ofrecen alta durabilidad, precisión de control y excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones comerciales e industriales.



Good Cold

Características Generales

- Regulación precisa y ajustable de presión.
- Protección de la línea de succión del compresor.
- Cuerpo de válvula en acero inoxidable resistente a la corrosión.
- Fuelle de acero inoxidable.
- Alta vida útil: hasta 250.000 ciclos.
- Compatible con refrigerantes HCFC y HFC.
- Compatible con R22, R134a, R404A, R407C, R410A y R32.
- Temperatura promedio de trabajo: -40°C a +130°C.
- Temperatura ambiente: -40°C a +60°C.
- Humedad relativa: 0 a 100% HR.

Cuadro con datos técnicos

Código Interno	Kv (m ³ /h)	MOP (psi)	Presión ajuste fábrica (psi)	Rango regulación (psi)	Conexión
VRPSH012	3,2	261	36	0~87	1/2"
VRPSH015	3,2	261	36	0~87	5/8"
VRPSH022	3,2	261	36	0~87	7/8"
VRPSH028	6,2	261	36	0~87	1 1/8"
VRPSH035	6,2	261	36	0~87	1 3/8"



Good Cold

Válvula Reguladora de Presión de Condensación

Las válvulas reguladoras de presión de succión serie XTF SANHUA están diseñadas para regular y estabilizar la presión de succión en sistemas HVAC&R (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración). Se instalan en la línea de succión del compresor para evitar excesos de presión y proteger el sistema frigorífico.

Gracias a su construcción en acero inoxidable y sistema de regulación ajustable, ofrecen alta durabilidad, precisión de control y excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones comerciales e industriales.



Good Cold

Características Generales

- Regulación precisa y ajustable de presión.
- Cuerpo de válvula en acero inoxidable.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Fuelle de acero inoxidable.
- Alta vida útil: hasta 400.000 ciclos.
- Compatible con refrigerantes HCFC y HFC.
- Compatible con R22, R134a, R404A, R407C, R410A y R32.
- Temperatura promedio de trabajo: -30°C a +140°C.
- Temperatura ambiente: -30°C a +60°C.
- Humedad relativa: 0 a 100% HR.

Cuadro con datos técnicos

Código Interno	Kv (m ³ /h)	MOP (psi)	Presión ajuste fábrica (psi)	Rango regulación (psi)	Conexión
VRCSH012	2,34	624	109 ±7	73~254	1/2"
VRCSH016	2,34	624	109 ±7	73~254	5/8"
VRCSH022	2,34	624	109 ±7	73~254	7/8"



Good Cold

Válvula Reguladora de Presión de Evaporación

Las válvulas reguladoras de presión de evaporación serie CTF SANHUA se instalan a la salida del evaporador para mantener constante la presión de evaporación y evitar caídas excesivas de presión en el sistema. También pueden utilizarse en sistemas con múltiples evaporadores trabajando a diferentes presiones.



Good Cold

Características Generales

- Regulación precisa y ajustable de presión.
- Cuerpo de válvula inoxidable resistente a la corrosión.
- Fuelle de acero inoxidable.
- Alta vida útil: hasta 400.000 ciclos.
- Compatible con refrigerantes HCFC y HFC.
- Compatible con R22, R134a, R404A, R407C y R410A.
- Temperatura promedio de trabajo: -30°C a +140°C.
- Temperatura ambiente: -30°C a +60°C.
- Humedad relativa: 0 a 100% HR.

Cuadro con datos técnicos

Código Interno	Kv (m ³ /h)	MOP (psi)	Presión ajuste fábrica (psi)	Rango regulación (psi)	Conexión
VRESH016	2,34	624	29	29~87	5/8"

