

# Visor de Líquido / Humedad

Los visores de líquido serie SYJ SANHUA están diseñados para la verificación visual del flujo de refrigerante y monitoreo del nivel de humedad en sistemas HVAC&R (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración). Instalados normalmente después del filtro secador, permiten detectar cambios de estado del refrigerante (líquido/vapor) y controlar la humedad del sistema mediante indicador de color de alta precisión.

Gracias a su amplio ángulo de visión, cuerpo de latón resistente y sellado de alta confiabilidad, ofrecen excelente lectura, durabilidad y operación segura en aplicaciones comerciales e industriales.



**Good Cold**

# Características Generales

- Verificación visual de líquido y humedad en sistemas HVAC&R.
- Indicador de color de alta precisión.
- Amplio ángulo de visión para fácil lectura.
- Visualización del estado líquido/vapor del refrigerante.
- Indicador ubicado cerca del cristal para evitar contaminación superficial.
- Cuerpo de latón sólido y resistente a la corrosión.
- Sellado PTFE de bajo contenido para evitar fugas.
- Compatible con refrigerantes HFC / HCFC.
- Compatible con refrigerantes R-22, R-134a, R-290, R-404A, R-407C, R-410A, R-507, R-744, R-407A/F y R-1234ze.
- Conexiones flare SAE M-M y soldadura ODF.
- Temperatura de trabajo de -50°C a +80°C.
- PS (Presión máxima de diseño) de 667 psig.
- Certificación PED.
- 100% probado contra fugas.



**Good Cold**

## Cuadro con datos técnicos

| Código Interno | Conexión | Tipo conexión | Peso  |
|----------------|----------|---------------|-------|
| VLSH010S       | 3/8"     | ODF Soldar    | 100 g |
| VLSH012S       | 1/2"     | ODF Soldar    | 200 g |
| VLSH016S       | 5/8"     | ODF Soldar    | 200 g |
| VLSH019S       | 3/4"     | ODF Soldar    | 300 g |
| VLSH022S       | 7/8"     | ODF Soldar    | 300 g |
| VLSH010R       | 3/8"     | Flare SAE M-M | 200 g |
| VLSH012R       | 1/2"     | Flare SAE M-M | 300 g |
| VLSH016R       | 5/8"     | Flare SAE M-M | 400 g |
| VLSH019R       | 3/4"     | Flare SAE M-M | 400 g |