



UNIDADES CONDENSADORAS SEMI HERMETICAS



COMPRESORES SEMI HERMETICOS XUEMEI

Características Generales

- Compresores SEMI HERMETICOS XUEMEI
- Condensador en chapa Galvanizada.
- Forzador/es con Grilla/s protectora/s
- Presostato diferencial de aceite
- Tubo Recibidor Horizontal
- Llave de servicio para alta / baja presión

- Presóstato de seguridad a tarado fijo para Alta / Baja Presión
- Flexibles en caños supresores de vibraciones
- Caja de bornes para conexiones eléctricas
- Acumulador de succión
- Componentes metálicos protegidos con pintura Epoxi Horneada
- Calefactor de carter

OPCIONALES

★ Separador de aceite

★ Filtro de línea de Líquido

★ Visor de Líquido

MEDIA TEMPERATURA

R22 / R-404A

HP (Potencia)	MODELO	Volts / F / Hz	Tubo Recib. Lit.	Rendimiento Frigorífico (Kcal/h)							Ventilador			Ø Succión	Ø Descarga	Dimensiones mm			Peso Bruto Kg
				Temperatura Evaporación							Caudal Aire m³/hs	Cantidad	Ø Pala mm			A	B	C	
				7°C	5°C	0°C	- 5°C	- 10°C	- 15°C	- 20°C									
3	JCUC03MT	380/3/50	14		9700	8300	6880	5590	4470	3450	7000	2	400	1 1/8"	1/2"	1050	680	880	175
5	JCUC05MT	380/3/50	15		15000	12470	10320	8200	6880	5160	8000	1	560	1 1/8"	5/8"	980	990	1100	226
7,5	JCUC7,5MT	380/3/50	19		23600	19700	15500	12950	9980	7800	9000	1	630	1 3/8"	5/8"	1100	1160	1100	315
10	JCUC10MT	380/3/50	25		30600	24940	20210	16770	13000	10300	14000	2	560	1 5/8"	5/8"	1790	990	1280	348
15	JCUC15MT	380/3/50	42		36200	30100	24510	20200	16300	12900	14000	2	560	1 5/8"	7/8"	1790	990	1300	385
20	JCUC20MT	380/3/50	42		44720	36100	30200	24000	19700	14750	17000	2	630	1 5/8"	7/8"	2100	1050	1400	394

Los rendimientos están dados para Temperatura Ambiente de: **32°C**

Para -20°C de Evaporación el compresor debe llevar ventilador en el cabezal

DIMENSIONES

