

Media Temperatura **R22 / R- 404A**

Las centrales **Good Cold** son de diseño **exclusivo**, compactas. Alto rendimiento y bajo consumo eléctrico. Los compresores son comandados electrónicamente por etapas, para abastecer una necesidad de carga frigorífica variable.

Características Generales

- » Compresores Scroll **Copeland®**
- » Tubo recibidor y válvula de servicio en salida de líquido.
- » Presostatos de seguridad de ALTA presión y de BAJA presión (tarado fijo).
- » Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- » Llaves de servicio para succión y descarga de cada compresor.
- » Válvula esférica en la línea de descarga a condensador.
- » Válvula esférica en entrada de Tubo recibidor
- » Válvula esférica en línea de líquido
- » Sistema de ecualización de nivel de aceite en compresores, mediante tubos flexibles aptos para gases refrigerantes.
- » Resistencia calefactora de cárter en cada compresor.
- » Filtro de succión con brida para motor quemado.

Tablero eléctrico

- » Comando de compresores por Central electrónica a través de transductor de baja presión.
- » Contactores para comando de compresores y forzadores.
- » Protección a través de guardamotor para cada compresor.
- » Protección termomagnética para forzadores condensador.
- » Secuenciador/Monitor de tensión trifásico.
- » Leds indicadores de tensión y alarmas.

Opcionales

- » Separador de aceite.
- » Válvula esférica en línea de succión.
- » Filtro deshidratador en línea de líquido y visor.
- » Condensador remoto para intemperie (Vertical o tipo mesa).
- » Central electrónica para comando de forzadores de condensador con transductor de alta presión.

Características Técnicas

R-404A / R22

MODELO	Potencia	Numero de Etapas	Rendimiento	I Max	Tensión	Cañerías		Tubo Recib. de Líquido	Dimensiones mm			Peso
	(HP)		(Kcal/hs)	Amps	(Volts)	Líqu.	Suc.		A	B	C	Kgr.
CFSAC2080	16	2	23800	30,2	380	7/8"	1 3/8"	30	1720	620	1340	320
CFSAC3050	15	3	20511	38,4	380	5/8"	1 3/8"	30	1720	620	1340	345
CFSAC3060	18	3	25025	39,3	380	7/8"	1 3/8"	30	1720	620	1340	350
CFSAC3075	22,5	3	27993	41,1	380	7/8"	1 5/8"	42	1720	620	1340	400
CFSAC3080	24	3	33921	48	380	7/8"	1 5/8"	42	1720	620	1340	415
CFSAC4070	28	4	37324	54,8	380	7/8"	1 5/8"	56	2100	620	1340	460
CFSAC3100	30	3	43860	58,8	380	7/8"	2 1/8"	56	2050	758	1480	530
CFSAC3130	39	3	50.300	64	380	7/8"	2 1/8"	56	2050	758	1480	530
CFSAC3150	45	3	67000	82,5	380	7/8"	2 1/8"	56	2050	758	1480	545
CFSAC4100	40	4	58480	78,4	380	1 1/8"	2 5/8"	89	2560	758	1480	680
CFSAC4130	52	4	67.100	85,4	380	1 1/8"	2 5/8"	89	2560	758	1480	680
CFSAC4150	60	4	89.500	110,2	380	1 1/8"	2 5/8"	89	2560	758	1480	695

Rendimiento Frigorífico Media Temperatura en base a : **Temp. Evap. - 10°C y Temp. Cond. +45°C.**

Dimensiones

